



SAUNA A2

Масло-воск с эффектом «лотоса»

Назначение

Мощная природная защита от воды и плесени любых деревянных поверхностей в парной бани. Шелковистый или шелковисто-полуматовый блеск.

Для стен, пола, полков, мебели и аксессуаров.

Нанесение

1. Готовим поверхность. Удаляем старое покрытие. Шлифуем абразивной бумагой с зерном 80, затем с зерном 100-120. Очищаем пятна смолы растворителем (скипидар или уайт-спирит). Дерево должно быть хорошо просушено.

2. Открываем банку. Тщательно перемешиваем масло. При необходимости добавляем до 1-5% универсальной колеровочной пасты и тщательно перемешиваем.

3. Наносится обычно в 1-2 слоя, либо более - до достижения нужного тона или блеска. Наносим кистью или валиком с избытком 1-й слой. Через 30 минут протираем поверхность тряпкой без ворса (х/б, лен), равномерно распределяя масло и удаляя излишки.

Наносим 2-й слой - просто повторяем процедуру через 4-6 ч после 1-го слоя. Торцы, сучки и другие дефекты впитывают лучше - на них можно аналогично нанести 3-4 слоя с интервалом 4-6 ч.

Важно всегда тщательно удалять излишки для получения качественного покрытия. Не допускать высыхания толстого слоя.

4. Через 12-24 ч проверяем поверхность на отлип и равномерность блеска. Если масло не липнет, а блеск желаемого уровня и равномерный, работа завершена. Места с неровным блеском еще раз протираем тканью, смоченной маслом.

5. Через 12-24 ч покрытие готово и может эксплуатироваться. Через 20-30 дней оно наберет полную прочность.

Очистка инструмента

Кисти, валики, ткань и ветошь сразу после работы тщательно промыть водой с мылом или моющим средством для посуды.

Эксплуатация

В случае снижения водоотталкивающих свойств или появления следов износа (полы, полки) обновить покрытие - протереть тканью, смоченной маслом и выдержать 6-8 ч. Удаление старого слоя не требуется. Во влажном, периодически проветриваемом помещении, обновление - при необходимости (обычно 1 раз в ~2 года).

При регулярном обновлении срок службы не ограничен.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня и раскаленных предметов. Беречь от детей. Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства! ВАЖНО! При сушке натуральные масла выделяют тепло! ВО ИЗБЕЖАНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВОЗГОРАНИЯ ИНСТРУМЕНТА: кисти, валики, ткань и ветошь после работы сразу залить водой и герметично закрыть. Хранить или утилизировать их допускается только во влажном виде и герметично упакованными, либо после тщательной промывки водой с мылом (см. "Очистка инструмента") и высушивания.

Расход

1 л на 10-30 кв.м в зависимости от впитывающих свойств и обработки поверхности.

Состав

Смесь уваренных масел (льняное, тунговое), пчелиный воск, тонкоизмельченные водные минералы.

Хранение

Хранить при температуре +5..+35 С. Не замораживать (после размораживания тщательно перемешать). Срок годности 5 лет.

Страна происхождения сырья: Европа, РФ.

<http://alfa-natura.com>

Ölia Naturfarben GmbH

<http://oelia.at>

