

«Печь-трансформер» - создана на основе концепции [«Free transformation»](#), с возможностью изменения функциональности.

Печь для обладателей небольшой русской бани или финской сауны, получения пара и нагрева воды, с объемом парной от 8-18 м³.



Особенности конструкции базовых моделей:

- **Изменяемая функциональность** ([до 12 опционных вариантов](#))
- **Глубина топки** 500 мм.
- **Перенавешиваемая**, дверка топки с самоохлаждаемой ручкой
- **Регулируемый тоннель** (125...225 мм) с панорамным стеклом (мод.ПС)
- **Чугунный колосник**
- **Вместительная**, вентилируемая открытая каменка
- **Центральное** расположение дымохода
- **Отверстие для чистки** газоходов

В печах моделей **Ермак** термические нагруженные элементы выполнены из **стали толщиной 6 мм**, корпус и система газоходов из стали 3-4 мм.

Технические характеристики	Ермак-16	Ермак 16-ПС
Объем отапливаемого помещения, куб.м	от 8 до 18	от 8 до 18
Мощность (номин.), кВт	16	16
Масса, кг	56	62
Емкость каменки, кг	60	60
Глубина топки, мм	500	500
Диаметр дымохода, мм	115	115
Габаритные размеры, ДхШхВ, ±15 мм	595x445x730	600x515x730
Модификации и опции		
- экран-конвектор 16, 20	опция	опция
- сетка каменка 16,20 / на 50 кг	опция	опция
- навесной бак 16, 20 / до 55 л	опция	опция
- теплообменник универсальный 1л/2кВт (для подключения выносного бака до 65 л)	опция	опция
Тоннель через стену	- выносной	- регулируемый выносной
- длина тоннеля, мм	135	125-225
Исполнение топочной дверцы	- сталь	- панорамное стекло

Дополнительно с данным изделием можно приобрести, следующие изделия:

Баки:	Дымоходы:	Аксессуары:
- Навесной 40, 55 л	- Дымоходы d115 одноконтурные	- Камни
- Выносной до 65 л	- Дымоходы d115 двухконтурные	- Защитный экран

В линейке банных дровяных печей в серии 16, также, доступны модели Ермак-Элит 16-С, Ермак-Элит 16-ПС, отличающихся использованием нержавеющей стали.