



STANDART

Возможности

- Управление всего одной кнопкой;
- Доступ к библиотеке программ и обновлениям;
- Создание собственных программ;
- Возможность совмещения с обычным душем;
- Подключение к основному освещению с эффектом погружения;
- Возможность установки отдельного выключателя для основного света;
- 7 независимых форсунок: тропический дождь, туман, два вида водопада и три уровня парных боковых форсунок;
- Одновременное включение холодной и теплой воды на разные форсунки;
- Программы гидромассажа;
- Различные аудио-визуальные темы меню;
- 7 программ в памяти;
- Теплые водопады, холодная водяная пыль, контрастные души, релакс, гидромассаж;
- Различные световые картины, эффекты молнии и грозы, светомузыка, плавные переходы и многое другое;
- Акустическое оформление: релакс, мировые хиты, медитация, звуковые эффекты, гром и молния.

Предустановленные программы

- Девятый вал;
- Контрастный душ;
- Мягкое утво;
- Книга джунглей;
- Северное сияние;
- Апельсиновый фреш;
- Вечер после дождя.

Комплект поставки

- Полностью готовая к установке монтажная панель;
- Вход горячей и холодной воды 2x3/4" ВР с фильтрами грубой очистки и кранами;
- Пневматические гасители гидроударов для защиты водопровода;
- Выход на водопад 3/4" ВР;
- Выход на тропический дождь 1/2" ВР;
- Выход на форсунку тумана 1/2" ВР;
- Выход на дополнительный водопад 1/2" ВР;
- Выходы на три пары боковых форсунок (уровень ног, бёдер и груди) 3x1/2" ВР;
- Электромагнитные клапаны для переключения контрастного душа (теплая/холодная вода) и управления форсунками;
- Термостат с регулировкой температуры теплой воды от 30°C до 45°C с антиожоговой защитой исключающей подачу горячей воды в форсунки;
- Сенсорная пьезо-кнопка со световой индикацией выбранной программы;



- Контроллер RAINZ для управления водой и светодиодной подсветкой, включающий стерео-усилитель с регулятором громкости для подключения акустических систем;
- Электромагнитный клапаны для совмещения с обычным душем (заказывается дополнительно при необходимости).

Предоставляется заказчиком

- Место для установки монтажной панели;
- Электропитание к месту установки панели;
- Подвод холодной и горячей воды 3/4" 3bar;
- Подключение к сети Интернет через ethernet кабель или WiFi.
- Закладная трубка к кнопке управления;
- Устройство водоотведения;
- Трубы к форсункам с фитингами.

Технические характеристики

Питание 220v/50Hz 200W

Вода 2 x 3/4", 3 atm, 70 л/мин

Размер, ШxВxГ 700 мм X 700 мм X 170 мм

Вес 21.0 кг

Гарантия и обслуживание

- Безусловная гарантия - 1 год.